# Technische Daten Ledvance LED Downlight Slim Quadrat SQ155 12W 1020lm 120D - 840 Kaltweiß

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 233379 |
| EAN | 4058075079298 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20 LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120 |

| | |
|---|---|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85 |
| Leistungsfaktor | >0.50 |
| Installationstiefe(mm) | 50 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Draußen nutzbar | Nein |
| Produkttyp | LED Deckenstrahler |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 155 x 155 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Product Serie | DOWNLIGHT SLIM |

## Masse

| | |
|---|---|
| Höhe (mm) | 30 |
| Durchmesser (mm) | 169 |

## Sensorinformationen

die **besten Preise** bis zu **7 Jahre Garantie**
einfache **Retour** **effiziente** LEDs

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |

Trustpilot